

# Informace o výrobku

## PÁJECÍ PASTA NA FITINKY "Cu-Rofix<sup>®</sup>4-Spezial"

Hotová pasta pro měkké pájení kovů k předběžnému pocínování a měkému pájení v instalacích z měděných trubek vynikající se značkou jakosti RAL Společnosti jakosti měděné trubky, z.s.

Č. výrobku: 2295605...

Údaje o našich výrobcích jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností, které rádi dále poskytneme našim zákazníkům jako technickou pomoc při aplikaci. Vzhledem k tomu, že však nemáme vliv na provedení prací, uskutečněných našimi výrobky, omezuje se naše ručení v případě kvalitativních závad na náhradní plnění, uvedené v našich nákupních podmínkách

Tyto informace o výrobku nepředstavují žádné závazně přislíbené vlastnosti.

## Popis

K použití připravená pasta na měkké pájení kovů k předběžnému pocínování a měkkému pájení v instalacích měděných trubek ve spojení s naší pájkou na fitinky "Cu-Rotin®4".

## Vlastnosti

Slitina	:	S-Sn97Ag3, DIN EN ISO 9453:2006
Podíl kovů	:	60%
Rozsah tavení	:	221-224°C
Stav	:	pastózní

## Použití

**PASTA NA PÁJENÍ FITINGŮ "Cu-Rofix®4-Spezial"** se nanáší štětcem na plochy, které byly předem vyčištěny čisticím roumem FELDER "Cu-Rovlies", pájené místo se rovnoměrně zahřeje na pracovní teplotu (cca. 300°C) a potom se přidá naše pájka na fitinky "Cu-Rotin®4".

Pájení lze provádět zahříváním plamenem nebo odporovým ohřevem.

## Forma dodávky

0,10 kg plechovky s pouzdem na štětce

0,25 kg plechovky s pouzdem na štětce

Na přání zákazníka lze dodat další velikosti obalů

## Pokyny

Jako další jakostně ověřené tavící prostředky pro instalace měděných trubek doporučujeme naše měkká tavidla "Cu-Roplus®", "Cu-Roclean®" a Cu-Roflux®39.